

## ACCESSORI - ACCESSORY

PINZE IN OTTONE - CLAMP BRASS					PINZE IN LAMIERA - CLAMP METAL SHEET				
		COLORE	L	A			COLORE	L	A
	A5207	●	140	200		A5223	●	80	40
	A5208	●	140	200		A5224	●	80	40
	A5209	●	170	350		A5225	●	120	60
	A5210	●	170	350		A5226	●	120	60
	A5211	●	180	500		A5201	●	200	120
	A5212	●	180	500		A5202	●	200	120
PINZE IN OTTONE - CLAMP BRASS					SERIE CAVI AVVIAMENTO - SERIES BOOSTER CABLES				
		COLORE	L	A			m	mm <sup>2</sup>	A
	A5311	●	170	350		A5241	2.50	10	120
	A5312	●	170	350		A5242	3.50	10	120
						A5251	2.50	16	120
SERIE CAVI AVVIAMENTO PROFESSIONALI CON PINZE IN OTTONE PROFESSIONAL SERIES BOOSTER CABLES WITH CLAMPS BRASS					MORSETTI IN OTTONE - TERMINALS BRASS				
		m	mm <sup>2</sup>	A			mm <sup>2</sup>	TIPO	
	A5264	4	16	200		A5013	+	16/35	
	A5266	5	25	350		A5014	-	16/35	
	A5267	5	50	500		A5053	+	50/70	
MORSETTI IN OTTONE - TERMINALS BRASS					MORSETTI IN OTTONE - TERMINALS BRASS				
		+	mm <sup>2</sup>	TIPO			+	mm <sup>2</sup>	TIPO
	A5001	+	35			A5057	+	16/35	
	A5002	-	35			A5058	-	16/35	
	A5003	+	50			A5009	+	50/70	
MORSETTI IN OTTONE - TERMINALS BRASS					MORSETTI IN OTTONE - TERMINALS BRASS				
		+	GALLETTO	TIPO			+	mm <sup>2</sup>	TIPO
	A5049	+	10MA			A5005	+	16/35	
	A5050	-	8MA			A5006	-	16/35	
						A5007	+	50/70	
PORTA FUSIBILI FASTON CON FUSIBILE - FUSE FUSE WITH FASTON					MORSETTO RENAULT - TERMINALS RENAULT				
		A	PCS	TIPO			COLORE	+	TIPO
	A6010	8	50			A4900	●	+	RENAULT
PORTA FUSIBILI LAMELLARE SENZA FUSIBILE					PORTA FUSIBILI LAMELLARE SENZA FUSIBILE - FUSE WITHOUT FUSE REED				
			PCS	TIPO				PCS	TIPO
	A6016		25			A6015		25	
 <p><b>ABP350</b></p> <p><b>EUROPEAN BATTERY: 1x12V 12Ah</b></p>					CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES				
					TENSIONE DI USCITA OUTPUT VOLTAGE	12V	PROTEZIONE SOVRATENSIONE OVERVOLTAGE PROTECTION	SI	
					AMPERE DI PICCO PEAK AMPS	1500 A	ALLARME POLARITA' INVERSA INDICATOR FOR POLARITY INVERSION	NO	
					BATTERIA REAL POWER REAL POWER BATTERY	1X12V 12Ah	INDICAZIONE TENSIONE SULLE PINZE VOLTAGE INDICATION ON THE GRIPS	NO	
					AMPERE DI AVVIAMENTO STARTING AMPS	350 A	LUCE DI CORTESIA LED LED COURTESY LIGHT	SI	
					CARICATORE DA RETE AUTOMATICO: AUTOMATIC CHARGER:	INPUT 100V 240V AC OUTPUT 15V 1.5A DC	PORTA ACCENDISIGARI CIGARETTE LIGHTER	12V	
					CAVO ACCENDISIGARO LIGHTER CABLE	NO (OPZIONALE)	PORTA URB USB ACCESS	5V 250mA	
					PINZE ISOLANTI INSULATED GRIPS	SI	CONTENITORE ANTIURTO SHOCKPROOF SHELL	PP ( POLIPROPILENE)	
					TIPO DI CAVO CABLE	6AWG 13,3 mm2	PESO WEIGHT	6,2 Kg	
					LUNGHEZZA CAVI CABLE LENGTH	75 cm	DIMENSIONI: L / H / P DIMENSIONS: L / H / W	30 / 21 / 16 cm	

# ABP590



EUROPEAN BATTERY: 1x12V 20Ah

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

TENSIONE DI USCITA OUTPUT VOLTAGE	12V	PROTEZIONE SOVRATENSIONE OVERVOLTAGE PROTECTION	SI
AMPERE DI PICCO PEAK AMPS	2000 A	ALLARME POLARITA' INVERSA INDICATOR FOR POLARITY INVERSION	NO
BATTERIA REAL POWER REAL POWER BATTERY	1X12V 20Ah	INDICAZIONE TENSIONE SULLE PINZE VOLTAGE INDICATION ON THE GRIPS	NO
AMPERE DI AVVIAMENTO STARTING AMPS	600 A	LUCE DI CORTESIA LED LED COURTESY LIGHT	SI
CARICATORE DA RETE AUTOMATOCO: AUTOMATIC CHARGER:	INPUT 100V 240V AC OUTPUT 13.7V 1.5A DC	PORTA ACCENDISIGARI CIGARETTE LIGHTER	12V
CAVO ACCENDISIGARO LIGHTER CABLE	NO (OPZIONALE)	PORTA URB USB ACCESS	5V 250mA
PINZE ISOLANTI INSULATED GRIPS	SI	CONTENITORE ANTIURTO SHOCKPROOF SHELL	PP ( POLIPROPILENE)
TIPO DI CAVO CABLE	4AWG 21.2 mm2	PESO WEIGHT	8 Kg
LUNGHEZZA CAVI CABLE LENGTH	100 cm	DIMENSIONI: L / H / P DIMENSIONS: L / H / W	36 / 32 / 19 cm

# ABP600



GENESIS BATTERY: 1x12V 16Ah

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

TENSIONE DI USCITA OUTPUT VOLTAGE	12V	PROTEZIONE SOVRATENSIONE OVERVOLTAGE PROTECTION	SI
AMPERE DI PICCO PEAK AMPS	2200 A	ALLARME POLARITA' INVERSA INDICATOR FOR POLARITY INVERSION	NO
BATTERIA REAL POWER REAL POWER BATTERY	1X12V 16Ah	INDICAZIONE TENSIONE SULLE PINZE VOLTAGE INDICATION ON THE GRIPS	NO
AMPERE DI AVVIAMENTO STARTING AMPS	650 A	LUCE DI CORTESIA LED LED COURTESY LIGHT	SI
CARICATORE DA RETE AUTOMATOCO: AUTOMATIC CHARGER:	INPUT 100V 240V AC OUTPUT 14.7V 3.3A DC	PORTA ACCENDISIGARI CIGARETTE LIGHTER	12V
CAVO ACCENDISIGARO LIGHTER CABLE	SI	PORTA URB USB ACCESS	5V 250mA
PINZE ISOLANTI INSULATED GRIPS	SI	CONTENITORE ANTIURTO SHOCKPROOF SHELL	PP ( POLIPROPILENE)
TIPO DI CAVO CABLE	2AWG 33.6 mm2	PESO WEIGHT	8 Kg
LUNGHEZZA CAVI CABLE LENGTH	100 cm	DIMENSIONI: L / H / P DIMENSIONS: L / H / W	36 / 32 / 19 cm

# ABP1190



EUROPEAN BATTERY: 2x12V 20Ah

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

TENSIONE DI USCITA OUTPUT VOLTAGE	12 / 24V	PROTEZIONE SOVRATENSIONE OVERVOLTAGE PROTECTION	SI
AMPERE DI PICCO PEAK AMPS	4000 / 2000 A	ALLARME POLARITA' INVERSA INDICATOR FOR POLARITY INVERSION	SI (CON BEEP E LED ROSSO) (WITH BEEP AND RED LED)
BATTERIA REAL POWER REAL POWER BATTERY	2X12V 20Ah	INDICAZIONE TENSIONE SULLE PINZE VOLTAGE INDICATION ON THE GRIPS	SI
AMPERE DI AVVIAMENTO STARTING AMPS	1200 / 600 A	LUCE DI CORTESIA LED LED COURTESY LIGHT	SI
CARICATORE DA RETE AUTOMATOCO: AUTOMATIC CHARGER:	INPUT 100V 240V AC OUTPUT 13.8V 5.5A DC	PORTA ACCENDISIGARI CIGARETTE LIGHTER	12V
CAVO ACCENDISIGARO LIGHTER CABLE	SI	PORTA URB USB ACCESS	5V 250mA
PINZE ISOLANTI INSULATED GRIPS	SI	CONTENITORE ANTIURTO SHOCKPROOF SHELL	ABS
TIPO DI CAVO CABLE	1AWG 42.4 mm2	PESO WEIGHT	17 Kg
LUNGHEZZA CAVI CABLE LENGTH	150 cm	DIMENSIONI: L / H / P DIMENSIONS: L / H / W	40 / 34,5 / 17 cm

# ABP1200



GENESIS BATTERY: 2x12V 16Ah

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

TENSIONE DI USCITA OUTPUT VOLTAGE	12 / 24V	PROTEZIONE SOVRATENSIONE OVERVOLTAGE PROTECTION	SI
AMPERE DI PICCO PEAK AMPS	4000 / 2200 A	ALLARME POLARITA' INVERSA INDICATOR FOR POLARITY INVERSION	SI (CON BEEP E LED ROSSO) (WITH BEEP AND RED LED)
BATTERIA REAL POWER REAL POWER BATTERY	2X12V 16Ah	INDICAZIONE TENSIONE SULLE PINZE VOLTAGE INDICATION ON THE GRIPS	SI
AMPERE DI AVVIAMENTO STARTING AMPS	1300 / 650 A	LUCE DI CORTESIA ALOGENA HALOGEN COURTESY LIGHT	SI
CARICATORE DA RETE AUTOMATOCO: AUTOMATIC CHARGER:	INPUT 100V 240V AC OUTPUT 14.7V 5.5A DC	PORTA ACCENDISIGARI CIGARETTE LIGHTER	12V
CAVO ACCENDISIGARO LIGHTER CABLE	SI	PORTA URB USB ACCESS	5V 250mA
PINZE ISOLANTI INSULATED GRIPS	SI	CONTENITORE ANTIURTO SHOCKPROOF SHELL	ABS
TIPO DI CAVO CABLE	1AWG 42.4 mm2	PESO WEIGHT	17 Kg
LUNGHEZZA CAVI CABLE LENGTH	150 cm	DIMENSIONI: L / H / P DIMENSIONS: L / H / W	40 / 34,5 / 17 cm